

İple Erişim Değerlendirmesi – Ev Sahibi Hazırlık Formu

Bu isteğe bağlı form, Değerlendirme Oturumu Ev Sahibinin ve adayların bir iple erişim değerlendirmesine hazırlanmasını sağlamak için bir bilgi istemi olarak tasarlanmıştır. SPRAT'ın *İple Erişim Sertifikasyon Koşulları (RCR)* ve *İple Erişim Değerlendirme Kılavuzu (REG)* için uygun olduğunda referanslar sağlanır.

Değerlendirme Tarihi:

Değerlendirme Oturumu

Ev Sahibi:

Değerlendirme Oturumu Ev Sahibi Bilgileri:

- | | |
|--|--------------|
| ☐ Takvim yılı için geçerliliği olan SPRAT Şirket veya SPRAT Kıdemli Şirket üyeliği yapılmıştır. | REG 2.2.1.1. |
| ☐ Geçerli takvim yılı için SPRAT sisteminde sunulmuş ve onaylanmış bir Ev Sahibi Sözleşmesi vardır. | REG 2.2.1.2. |
| ☐ SPRAT sisteminde sunulmuş ve onaylanmış sigorta belgeleri vardır. | REG 2.2.1.3. |
| ☐ Saha (Tablo 1) ve ekipman (Tablo 2) gereklilikleri karşılanmıştır. | REG 2.2.1.4. |
| ☐ SPRAT sisteminde değerlendirme oturumu oluşturulmuş ve değerlendirici görevlendirilmiştir. | REG 2.2.1.5. |
| ☐ Yazılı test gözetmeni konusu, görevlendirilen değerlendirici ile görüşülmüştür. | REG 3 |

Aday Bilgileri:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ Her bir iple erişim değerlendirmesine en fazla 8 aday katılabilir. | REG 2.2.1.7. |
| ☐ Adaylara, SPRAT sistemine kişisel bilgilerini girmesi veya güncellemesi konusunda yardımcı olunmalıdır. | REG 2.2.1.8. |
| ☐ Adaylar listeye eklenir (önce SPRAT numarasına, ardından e-posta adresine göre arama yapınız). | |
| ☐ Her aday için kişisel bilgiler doğrulanmalıdır. | |
| ☐ Adayların SPRAT sistemine erişimi doğrulanmalıdır. | |
| ☐ Adaylar uygunluk gereksinimlerini karşılamalıdır. | REG 2.2.1.9., RCR 3 |
| ☐ Adaylar ≥ 18 yaş ve üzerindedir. | |
| ☐ Mevcut seviyede yeterli süre doğrulanmıştır. | |
| ☐ Deneyim gereksinimleri doğrulanmıştır. | |
| ☐ Toplam saatler. | |
| ☐ Son sertifikasyondan bu yana geçen saatler. | |
| ☐ Doğrudan Giriş onayı doğrulanmıştır. | REG 2.2.1.10., REG 9 |
| ☐ Adayların eğitim gereksinimleri karşılanmalıdır. | REG 2.2.1.9., RCR 3 |
| ☐ Adaylara aşağıdaki SPRAT belgeleri sunulmalıdır. | |
| ☐ <i>İple Erişim Çalışmaları İçin Güvenli Uygulamalar.</i> | |
| ☐ <i>İple Erişim Sertifikasyon Koşulları.</i> | |
| ☐ <i>Tanımlanmış Terimler.</i> | |
| ☐ <i>İple Erişim Değerlendirme Kılavuzu.</i> | |
| ☐ <i>Değerlendirme Yönergesi.</i> | |
| ☐ <i>Gizlilik Politikası.</i> | |
| ☐ <i>Aday Hazırlık Formu.</i> | |
| ☐ Adaylar, <i>sertifikasyon koşullarındaki</i> test seviyelerine (Tablo 4) uygun bilgi ve becerileri göstermelidir. | |

Genel Belgeler



<https://sprat.org/publications>

Değerlendirme Oturumu Ev Sahibi Geri Bildirim Formu



<https://sprat.org/sprat-host-feedback-form>

Aday Sorun Bildirim Formu



<https://sprat.org/issue-report-form/>

TABLO 1 GENEL SAHA GEREKSİNİMLERİ VE ÖNERİLERİ KONTROL LİSTESİ

Genel	REG 10.1.
☐ Saha, değerlendirmeyi kolaylaştırmak ve yazılı testi uygulamak için uygun olmalıdır.	REG 10.1.2.
☐ Ekipmanlar <i>İple Erişim Çalışmaları İçin Güvenli Uygulamalar</i> ve yetkili yerel otoritenin gerekliliklerini karşılamalıdır.	REG 10.1.2.1.
☐ Değerlendirme sırasındaki gereksinimleri karşılamak için sahada önemli değişiklikler gerekmemelidir.	REG 10.1.2.2.
☐ Üzerinde işaretleme yapılmamış SPRAT dokümanları sahada hazır bulundurulmalıdır.	REG 10.1.2.3.
☐ Mevcut ekipmanlara ait, üretici talimatlarını içeren dokümanlar sahada hazır bulundurulmalıdır.	REG 10.1.2.4.
☐ Her aday için değerlendirme şemasını gösteren Poster-boyutlu tablo sahada bulundurulmalıdır (önerilir).	REG 10.1.2.5.
☐ Beyaz tahta veya boş kağıtlar ve kırtasiye malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.	REG 10.1.2.6.
☐ Adayları gözlemleyebilmek için uygun yerler olmalıdır.	REG 10.1.2.7.
☐ Görevin tamamlanması ve bir sonraki alt seviye veya zemin arasında $\leq 15\text{m}$ (49ft) dikey mesafe olmalıdır.	REG 10.1.2.7.1.
Saha Güvenliği	REG 10.2
☐ Erişim metodu (SPRAT kontrol listesi) hazırlanmalıdır.	REG 10.2.1., SP 9.
☐ Tehlike ve düşme bölgesi tanımlanmalı ve işaretlenmelidir.	REG 10.2.2., SP 10.
☐ Adayların acil durum iletişim bilgileri kayıt altına alınmalıdır.	REG 10.2.3.
☐ Çakışan faaliyetlerin olmaması için önlem alınmalıdır.	REG 10.2.4.
☐ Acil kurtarma için önlem alınmalıdır.	REG 10.2.5., SP 16.
☐ İlk yardım çantası ve yangın söndürücü hazır bulundurulmalıdır.	REG 10.2.6.
☐ Acil çıkış tabelaları olmalı ve yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.	REG 10.2.7.
Saha Ortamı	REG 10.3.
☐ Gürültü seviyesi (önerilen $< 85\text{dBA}$) ve aydınlatma seviyeleri (önerilen 300-800 lüks).	REG 10.3.1.
Öneriler:	
☐ Saha, olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.	REG 10.3.2.
☐ Sıcaklık 7°C (45°F) ile 38°C (100°F) arasında ayarlanmalıdır.	REG 10.3.3.
☐ Havalandırma, saatte ≥ 8 hava değişim sayısında olmalıdır.	REG 10.3.4.
Platform(lar)	REG 10.4.
☐ Platform bir sonraki alt seviyenin minimum 2,5 m (8,3 ft) üzerinde olmalıdır.	REG 10.4.1.
☐ Platforma kişisel düşme koruma ekipmanı olmadan erişilebilir olmalıdır (önerilir).	REG 10.4.2.
☐ Platform en az dört kişiyi taşıyabilmelidir.	REG 10.4.3.
Öneriler:	
☐ Platform(lar) en az sekiz kişiyi taşıyabilmelidir.	REG 10.4.3.1.
☐ Platformun düşme bölgesi bir kenar boyunca minimum 3 m (9,9 ft) uzunluğunda olmalıdır.	REG 10.4.4.
Ankraj Sistemleri	REG 10.5.
☐ En az 5 m'lik (16,5 ft) kesintisiz çıkış ve iniş sağlanmalıdır.	REG 10.5.1.
☐ <i>İple Erişim Çalışmaları İçin Güvenli Uygulamaların</i> gereklilikleri karşılanmalıdır.	REG 10.5.2.
Öneriler:	
☐ Profesyonel bir yapı mühendisi tarafından hazırlanmış bir denetim raporu sağlanmalıdır.	REG 10.5.2.1.
☐ Temiz düşüş açıklığı gereksinimlerini karşılamak için düşme koruma sistemleri yerleştirilmelidir.	REG 10.5.3.

TABLO 2 SAHADAKİ İPLE ERIŞİM SİSTEMLERİNİN GEREKSİNİMLERİ VE ÖNERİLER**Genel**

- ☐ İple erişim sistemleri birbirinden farklı olmalı ve aynı anda kullanılabilecek durumda olmalıdır.
- ☐ Her bir ipe erişim sistemi için gerekli sayı: ☐ 1 (1-4 aday) ☐ 2 (5-8 aday)
- ☐ Her bir ipe erişim sistemi için önerilen sayı: ☐ ≥ 4

REG 11.1.

REG 11.1.2.

REG 11.1.3.

REG 11.1.4.

Manevra Sistemleri

- ☐ Kenar aşma sistemleri. REG 11.2.1.
- ☐ Yönlendirme sistemleri. REG 11.2.2
- ☐ İpten ipe geçme sistemleri. REG 11.2.3
- ☐ Tekrar ankraj sistemleri. REG 11.2.4
- ☐ Yatay yapay tırmanış. REG 11.2.5
- ☐ Dikey yapay tırmanış. REG 11.2.6
- ☐ Seviye 1 kurtarma çalışması. REG 11.2.7

Operasyonlar

- ☐ Platformdan çekme ve indirme. REG 11.3.1
- ☐ Askıda çekme ve indirme. REG 11.3.2
- ☐ Gergin ip sistemleri. REG 11.3.3

TABLO 3 SAHADAKİ EKİPMAN GEREKSİNİMLERİ VE ÖNERİLERİ KONTROL LİSTESİ**Adayların Kişisel Ekipmanları**

- ☐ Saha erişim metodunun gerektirdiği kişisel koruyucu donanım.
- ☐ Kask.
- ☐ Emniyet kemeri.
- ☐ Göğüs yükselticisi.
- ☐ Lanyard ve ayak perlonlu el yükselticisi.
- ☐ Uyumlu bir bağlantı elemanına sahip 2 yedek emniyet aleti.
 - ☐ 1 yedek emniyet aleti kurtarma yapmaya uygun olmalıdır.
- ☐ İniş aleti.
- ☐ Kişisel ekipmanları taşıyabilmek için yeterli sayıda kilitli karabina.

REG 12.1.

REG 12.1.1.1.

REG 12.1.1.2.

REG 12.1.1.3.

REG 12.1.1.4.

REG 12.1.1.5.

REG 12.1.1.6.

REG 12.2.1.6.1.

REG 12.1.1.7.

REG 12.1.1.8.

Paylaşılan Ekipmanlar (alt maddeler öneridir)

- ☐ Uyumlu bir bağlantı elemanına sahip fazladan 4 yedek emniyet aleti bulundurulmalıdır.
 - ☐ Aday başına, uyumlu bağlantı elemanına sahip olan 1 ek yedek emniyet aleti olmalıdır.
- ☐ Fazladan 4 iniş aleti hazır bulundurulmalıdır.
 - ☐ Her bir aday için 1 ek iniş aleti olmalıdır.
- ☐ Yeterli donanım.
 - ☐ ≥ 40 karabina.
 - ☐ ≥ 16 ip tutucu.
 - ☐ ≥ 16 makara.
 - ☐ ≥ 4 adet üzerinde çoklu bağlantılar olan emniyet plakası ya da daire plaka.
- ☐ Yeterli ip.
 - ☐ Düğüm atmak için yaklaşık 3 m (10 ft) uzunluğunda 8 parça ip.
 - ☐ Geçici ankraj sistemleri kurmak için, uzunluğu 10 m (33 ft) ile 30 m (99 ft) arasında olan ≥ 8 parça ip.
 - ☐ Uzunluğu 30 m (99 ft) ile 60 m (196 ft) arasında olan ≥ 8 parça ip.
- ☐ Yeterli sapan.
 - ☐ ≥ 16 sapan.
- ☐ Her bir dört aday için ≥ 30 kg (66.2 lbs) ağırlık.
 - ☐ ≥ 30 kg (66.2 lbs) ≥ 4 adet ağırlık.
 - ☐ Her bir dört aday için ≥ 1 adet kazazedeyi temsil eden ≥ 60 kg (132.3 lbs) ağırlık.
 - ☐ ≥ 80 kg (177 lb) ≥ 1 adet ağırlık.
- ☐ Ek hususlar
 - ☐ İş oturakları.
 - ☐ Şok emicili lanyardlar veya diğer düşmeye karşı koruma sistemleri.
 - ☐ Konumlanma lanyardları.

REG 12.2.

REG 12.2.1.

REG 12.2.1.1.

REG 12.2.2.

REG 12.2.2.1.

REG 12.2.3.

REG 12.2.3.1.

REG 12.2.3.2.

REG 12.2.3.3.

REG 12.2.3.4.

REG 12.2.4.

REG 12.2.4.1.

REG 12.2.4.2.

REG 12.2.4.3.

REG 12.2.5.

REG 12.2.5.1.

REG 12.2.6.

REG 12.2.6.1.

REG 12.2.6.2.

REG 12.2.6.3.

REG 12.3.

REG 12.3.1.

REG 12.3.2.

REG 12.3.3.

TABLO 4 TM SEVİYELER İÇİN SERTİFİKASYON KOŞULLARI



İple Erişim Sertifikasyon Koşulları		Seviye 1		Seviye 2		Seviye 3	
İple Erişim Program	Roller ve Sorumluluklar	6.1		7.2		8.2	
	Ekipman Kullanımı ve Denetlenmesi	6.2		7.3		8.4	
	İş Güvenliği	6.3		7.4		8.5	
	Yönetim ve İletişim					8.3	
	Takım Çalışması					8.7	
Bireysel Manevralar	Yedek Emniyet Aletinin Kullanımı	6.5					
	İniş Aletinin Kullanımı	6.6					
	Çıkış Aletinin Kullanımı	6.7					
	Değiş - Tokuş	6.8					
	Düğüm Geçmek	6.9					
	İpten İpe Geçmek	6.10					
	Yönlendirme	6.11					
	Tekrar Ankraj	6.12					
	Kenar Aşmak	6.13					
	İp ve Sapan Koruması	6.14					
	Yatay Yapay Tırmanış	6.16					
	Dikey Yapay Tırmanış			7.9			
Kurtarma	Seviye 1 Kurtarma Çalışması	6.17					
	Kazazedeyle Düğüm Geçme			7.10			
	Kazazedeyle, Yönlendirme ya da Tekrar Ankraj Geçme					8.8.1	
	İpten İpe Geçiş ya da Tekrar Ankraj Ortasından Kazazedeyi Kurtarma					8.8.2	
	Yatay Yapay Tırmanıştan Kurtarma			7.11			
Sistem Kurulumu	Düğümle: ☐ Bitiş ☐ Birleştirme ☐ İp Ortası ☐ İp Sonu	6.4					
	Bağlar: ☐ Prusik ☐ Yarım Kazık (Sabitlenmiş)			7.6			
	Sistem Kurulumları ve Dinamikleri			7.5			
	Ankraj Sistemleri	6.15		7.7			
	Çekme ve İndirme Sistemleri	6.18					
	İndirme Amaçlı Kurulmuş İple Erişim Sistemleri			7.12			
	Geri Alınabilir İp Sistemleri			7.8			
	Askıda Çekme ve İndirme			7.13			
	Çapraz Çekme			7.14			
	Çekme ve İndirme Yaparken Düğüm Geçmek					8.9	
	Gergin İp Sistemleri					8.10	

İple Erişim Sertifikasyon Koşulları Kontrol Listesinin Kullanımı İçin Notlar:

- İple erişim değerlendirmesinin bir gereksinimini tamamlamaya hazır olduğunuzda, seçilen sertifika seviyesinin her satırını işaretleyiniz.
- Seviye sütunlarındaki sayılar, SPRAT'ın *İple Erişim Sertifikasyon Koşullarına* ve *İple Erişim Değerlendirme Kılavuzuna* karşılık gelmektedir.
- Seviye 1 adayları, Seviye 1 sütunundaki tüm beyaz kutuları doldurmalıdır (REG 5.2.1.).
- Seviye 2 adayları, Seviye 2 sütunundaki tüm beyaz kutuları doldurmalıdır (REG 5.2.2.).
- Seviye 3'te değerlendirilen ve sertifika süresi devam eden adaylar, Seviye 3 sütununun tamamındaki gri kutuların en az %50'sini doldurmalıdır (REG 5.2.3.).
- Doğrudan Giriş adayları ve Seviye 3'te süresi dolmuş sertifikaya sahip adaylar, Seviye 3 sütunundaki tüm gri ve beyaz kutuları doldurmalıdır (REG 5.2.3.1).
- Doğrudan Giriş adayları ve seviye yükseltmek isteyen sertifika süresi dolmuş adaylar, Seviye 1 Kurtarma Çalışmasını tamamlamalıdır (REG 5.2.4).

Bu gereklilik, aynı çift ip sisteminde başka bir kurtarma ile birleştirilebilir. (REG 5.2.4.1).